POS&OFFICE

PT80

Impresora Portátil de Etiquetas

La Pos & Office PT80 es una impresora térmica portátil pensada para llevar productividad a cualquier punto de trabajo. Con formato de 4", permite imprimir tanto etiquetas como tickets con un solo equipo, ofreciendo una solución práctica y versátil para operaciones móviles y de mostrador.

- Impresora portátil de 4"
- Batería 2300mAh
- Resiste caídas de 1.5mts

Su diseño está orientado a la portabilidad sin sacrificar rendimiento. Gracias a su tamaño compacto, su fácil manipulación y su sistema de carga simple, la PT80 acompaña con comodidad rutinas intensivas de venta, despacho y logística, manteniendo una experiencia de uso ágil.

En materia de calidad de impresión, la PT80 entrega una resolución de 203 dpi, ideal para obtener textos, códigos y gráficos con buena definición. Además, alcanza velocidades de hasta 80 mm/s en papel térmico normal y 50 mm/s en papel térmico de etiqueta, ayudando a sostener un flujo de trabajo rápido y eficiente.

Para integrarse con distintos entornos, incorpora conectividad USB, Bluetooth y WiFi, lo que facilita su uso desde computadoras, tablets y dispositivos móviles. También ofrece compatibilidad amplia con sistemas como Windows, Linux, Android e iOS, simplificando la implementación en negocios con procesos diversos.

Finalmente, su batería recargable de 2300 mAh brinda autonomía para jornadas de trabajo prolongadas, mientras que su compatibilidad con papel térmico y papel etiqueta amplía sus aplicaciones en retail, logística, take away, almacenamiento y otros entornos operativos. La Pos & Office PT80 combina movilidad, funcionalidad y versatilidad en una sola impresora portátil.

PT80

POS&OFFICE

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display
Pantalla LCD
Compatibilidad
Android, iOS, Windows
Interfaces
USB Tipo-C
Bluetooth 2.0
Wi-Fi 2.4G (Opcional)
Energía
Batería
DC 7.4V 2300mAh
Tiempo de carga
4 horas
Duración de batería en modo Standby
Hasta 7 días
Sensores
Detección de marca negra
Tapa abierta
Falta de papel
Códigos de barras
1D
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code-39, Code-93, Code-128, ITF25
2D
PDF417, QR Code, Data Matrix
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)
115mm x 147mm x 54mm
Peso
500grs
Color
Negro

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Método de impresión
Térmico Directo
Resolución
203dpi
Ancho de impresión
104mm/100mm/72mm/48mm
Velocidad de impresión
Máximo de 80mm/seg

CONFIABILIDAD

Vida útil del cabezal de impresión
50km
Temperatura Operativa
0°C a 50°C
Humedad 10% a 80%, sin condensar
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 60°C
Humedad 10% a 90%, sin condensar
Protección contra polvo y agua
IP54 - Resistente a salpicaduras y polvo en ambientes hostiles
Resistencia a caídas
Resiste caídas hasta 1.5m sobre concreto

PAPEL

Tipo de papel
Rollo continuo de papel térmico
Rollo de etiquetas térmicas
Ancho de papel
58mm/80mm/104mm/112mm
Diámetro de rollo
≦40mm
Grosor del papel
0.06-0.15mm
Método de carga de papel
Estructura de carga fácil de papel