

TP40

Impressora Térmica para Cozinha



Conheça a impressora térmica Pos & Office TP40, especialmente desenhada para cozinhas.

Esqueça os problemas causados por óleo e água: sua saída frontal de papel evita manchas de gordura e sua carcaça é resistente a respingos.

Aproveite a facilidade de uso e manutenção: possui alarme de tampa aberta, alarme de pouco papel e superaquecimento da cabeça de impressão, que avisam sobre qualquer inconveniente.

Aproveite sua longa vida útil e sua alta velocidade de impressão: sua cabeça de impressão pode imprimir mais de 150 km e fazer 1.500.000 cortes sem perder qualidade ou eficiência.

Adapte a impressora ao seu negócio: é ideal para restaurantes, redes de fast food, dark kitchens, lojas de conveniência e qualquer outro lugar onde você precise de impressão térmica confiável.



- Impressora Térmica de 3"
- Saída frontal de papel
- Resiste a respingos



Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Interfaces
1 x USB 2.0 Tipo B
1x LAN RJ45
Bluetooth disponível (opcional)
1x Saída para gaveta de dinheiro
Exibição de status
Energia
Erro
Falta de papel
Alarme de tampa aberta
Alarme de superaquecimento da cabeça de Impressão
Potência de entrada
Entrada: AC100V-240V 50/60HZ
Saída: DC 24V, 2A.
Driver
Windows / JPOS / OPOS / Linux / Android
Códigos de barra
1D:
UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, EAN8, EAN13, ITF25
2D:
Código QR, PDF417, Data Matrix
Corte Automático
Total ou Parcial
Dimensões (comprimento x largura x altura)
179mmX140mmX138mm
Peso
1,12Kg

PARÂMETROS DE IMPRESSÃO

Método de impressão
Térmica Direta
Resolução
203 dpi (8 pontos/mm, 576 pontos/linha)
Largura de impressão
72mm
Velocidade de impressão
200 mm/seg
Emulação
Comando ESC/POS

CONFIABILIDADE

Vida útil da cabeça de impressão
150km
Vida útil do cortador
1.500.000 cortes
Temperatura de operação
5°C a 50°C
Umidade 10% a 80%, sem condensação
Temperatura de armazenamento
-20°C a 60°C
Umidade 10% a 90%, sem condensação

PAPEL

Tipo de papel
Rolo contínuo de papel térmico
Largura do papel
80mm
Volume do rolo
80m
Direção de alimentação de papel
Frontal
Espessura do papel
0,06-0,08 mm
Impressão gráfica
Suporta diagramas e download de bitmaps
Fonte de impressão
GB18030: 24x24 ASCII: 12x24

