

BS108

Lector de Códigos de Barras 1D



¿Buscas un scanner que te permita leer códigos de barras 1D de forma rápida y sencilla?

El scanner BS108 de Pos & Office es la solución ideal para ti.

Este lector de códigos de barras combina la eficiencia de un lector láser 1D con tecnología de decodificación de última generación, con un precio asequible, lo que lo hace atractivo para múltiples usos y mercados.

Su diseño ergonómico permite el uso del mismo por jornadas extensas de trabajo.

Lee códigos de facturas, lo que facilita el proceso de cobro y facturación.

Puede ser usado en redes de cobranzas, ofreciendo un servicio más ágil y seguro a sus clientes.

Plug & Play, conecte el scanner y comience a utilizarlo de forma inmediata, no requiere instalaciones complejas o pasos adicionales.

Cuenta opcionalmente con soporte para lectura automática en base, lo que permite la lectura de códigos de barras sin necesidad de presionar ningún botón.

El lector de códigos de barras BS108 es especialmente diseñado para tiendas de conveniencia, redes de cobranza, retail, gastronomía, farmacias, gasolineras y muchos otros negocios.

- Lector Láser 1D
- Soporta caídas de 2 metros
- Stand para lectura automática opcional



Especificaciones Técnicas

RENDIMIENTO

Tipo de lector
Láser 1D
Método de lectura
Manual, Continua, Automática (en stand opcional)
Velocidad de lectura
300 escaneos por segundo
Fuente de luz
Láser 650nm
Luz de ambiente
0-100.000 Lux
Ángulo de lectura
Lateral 55°, Rotación 30°, Vertical 65°
Precisión
0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90%
Contraste de impresión
Más de 30% (UPC/EAN 100%)
Profundidad de campo
0-280mm @ UPC/EAN 0.33mm
PCS=90%

CAPTURA DE DATOS

1D
Todas las principales simbologías, entre ellas UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 de 5 (ITF), Addendum 2 de 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, etc.

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento
-20 a 60°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70°C
Humedad
5% al 95% (sin condensación)
Protección contra ingreso de polvo y agua
IP52
Resistencia a caídas
Resiste caídas de 2 metros sobre concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
174mm x 66mm x 94mm
Peso
183 gramos (con cable)
Color
Negro/Gris
Interfaces
USB
Largo del cable
1.8 metros
Notificaciones
Pitido, indicador LED azul
Tensión de entrada
5 VDC $\pm$ 5%
Corriente en funcionamiento
85mA (típico)
Opcional
Stand para lectura automática en base

