

BS108

Leitor de Códigos de Barras Laser 1D



Você está procurando um scanner que permita a bipagem de códigos de barras 1D de forma rápida e fácil?

O scanner Pos & Office BS108 é a solução ideal para você.

Este leitor de código de barras combina a eficiência de um leitor laser 1D com tecnologia de decodificação de última geração, com um preço acessível, tornando-o atraente para múltiplos usos e mercados.

Seu design ergonômico permite sua utilização em longos dias de trabalho.

Leia os códigos das faturas, facilitando o processo de cobrança e faturamento.

Pode ser utilizado em redes de cobrança, oferecendo um atendimento mais ágil e seguro aos seus clientes.

Plug & Play, conecte o scanner e comece a usá-lo imediatamente, sem necessidade de instalações complexas ou etapas adicionais.

Opcionalmente possui suporte para leitura automática na base, o que permite a leitura de códigos de barras sem a necessidade de pressionar nenhum botão.

O leitor de código de barras BS108 foi especialmente desenvolvido para lojas de conveniência, redes de coleta, varejo, gastronomia, farmácias, postos de gasolina e muitos outros negócios.

- **Leitor Laser 1D**
- **Suporta quedas de 2 metros**
- **Suporte de leitura automática opcional**



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Tipo de leitor
Laser 1D
Método de leitura
Manual, Contínuo, Automático (no suporte opcional)
Velocidade de leitura
300 leituras por segundo
Fonte de luz
Laser 650nm
Luz ambiente
0~100.000Lux
Ângulo de leitura
Lateral 55°, Rotação 30°, Vertical 65°
Precisão
0,1mm(4mil)@Código 39, PCS=90%
Contraste de impressão
Mais de 30% (UPC/EAN 100%)
Profundidade de campo
0~280mm@UPC/EAN 0,33mm
PCS=90%

CAPTURA DE DADOS

1D
Todas as principais simbologias, incluindo UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBNISSN, Code 39 (com ASCII completo), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, etc.

AMBIENTE

Temperatura de operação
-20 a 60°C
Temperatura de armazenamento
-40 a 70°C
Umidade
5% a 95% (sem condensação)
Proteção contra entrada de poeira e água
IP52
Resistência a quedas
Resiste a quedas de 2 metros em concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
174mm x 66mm x 94mm
Peso
183 gramas (com cabo)
Cor
Cinza escuro
Interfaces
USB
Comprimento do cabo
1,8 metros
Notificações
Bipe, indicador LED azul
Tensão de entrada
5VCC ±5%
Corrente em execução
85mA (típico)
Opcional
Suporte para leitura automática na base

