

BS130

Lector de Códigos de Barras 2D



Con el nuevo modelo de lector de códigos de barras de Pos & Office, el lector imager 2D BS130, podrás escanear cualquier tipo de código con facilidad y rapidez.

El BS130 es capaz de leer códigos de barras 1D y 2D, incluso desde pantallas de dispositivos móviles, con una gran velocidad y precisión de lectura. Además, es compatible con los sistemas operativos Android, Windows, Linux y iOS, lo que te permite integrarlo con cualquier plataforma que utilices.

El scanner BS130 también es resistente y duradero, ya que soporta caídas de hasta 2 metros sobre concreto. Y si quieres mayor comodidad y estabilidad, puedes optar por la base en L o el stand con inclinación ajustable, que te permiten colocar el lector en la posición que más te convenga.

El BS130 es el lector de códigos de barras ideal para uso en Supermercados, minimercados, cadenas de home center, farmacias, redes minoristas, tiendas, tenderos y cualquier otro tipo de negocio que requiera una herramienta eficaz, versátil y elegante.

- Lector Imager 2D
- Lee códigos desde pantallas
- Gran rendimiento



Especificaciones Técnicas

RENDIMIENTO

Sensor de imagen
CMOS
Resolución
1280px x 1024px
Nivel de luz
0 - 100.000 Lux
Fuente de luz
Foco: 617nm LED
Cuadros por segundo
60fps/s
Precisión de lectura
≥ 4mil@ Code39
Profundidad de campo
0-130mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;
20-50mm @ Code 39 5mil PCS=100%
Contraste de impresión mínimo
>25%
Ángulo de lectura
Izquierda y Derecha ± 60°
Al frente y atrás ± 54°
Rotación 360°
Ángulo de visión
42° horizontal
32° vertical
Tolerancia al movimiento
Máximo 2.5m/s
Modo de lectura
Manual, Auto sense
Sistemas operativos compatibles
Windows, Android, Linux, iOS

CAPTURA DE DATOS

1D
Todas las principales simbologías,
entre ellas UPC/EAN/JAN, UPC-A &
UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-
13, ISBN/ISSN, Code 39 (con ASCII
completo), Codabar (NW7), Code 128 &
EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5
(ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,
MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32
(Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-
Limited, RSS-Expand, etc.
2D
Todas las principales simbologías,
entre ellas QR Code, Data Matrix,
PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar
stack, DotCode

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento
-20° a 60°C
Temperatura de almacenamiento
-40° a 70°C
Humedad
5% al 95% (sin condensación)
Protección electrostática
±8 kV (descarga directa)
Caídas
2 metros sobre concreto a
temperatura ambiente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
149,3mm x 95,6mm x 140,3mm
Peso
493 gramos (sin cable)
Material
Plástico ABS
Color
Negro
Interfaces
USB
Largo del cable
1.8 metros
Teclas
Botón de ajuste de volumen
Botón de ajuste de audio
Notificaciones
Bocina, luz LED azul
Tensión de entrada
5 VDC ± 5%
Corriente en funcionamiento
400mA (típico)

