

BS130

Leitor de Códigos de Barras 2D



- Com o novo modelo de leitor de código de barras Pos & Office, o leitor imager 2D BS130, você pode ler qualquer tipo de código com facilidade e rapidez.
- O BS130 é capaz de ler códigos de barras 1D e 2D, até mesmo em telas de dispositivos móveis, com grande velocidade e precisão de leitura. Além disso, é compatível com os sistemas operacionais Android, Windows, Linux e iOS, permitindo integrá-lo a qualquer plataforma que utilizar.
- O scanner BS130 também é resistente e durável, suportando quedas de até 2 metros em concreto. E se pretende maior conforto e estabilidade, pode optar pela base em L ou pelo suporte com inclinação regulável, que permitem colocar o leitor na posição que mais lhe convém.
- O BS130 é o leitor de código de barras ideal para utilização em supermercados, minimercados, redes de home centers, farmácias, redes varejistas, lojas, lojistas e qualquer outro tipo de negócio que exija uma ferramenta eficaz, versátil e elegante.

- Leitor Imager 2D
- Lê códigos desde telas
- Alta performance



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Sensor de imagem
CMOS
Resolução
1280px x 1024px
Nível de luz
0 - 100.000 Lux
Fonte de luz
Foco: LED 617nm
Quadros por segundo
60 fps/s
Precisão de leitura
≥ 4mil@ Código39
Profundidade de campo
0-130mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;
20-50mm @ Código 39 5mil
PCS=100%
Contraste mínimo de impressão
>25%
Ângulo de leitura
Esquerda e Direita ±60°
Frente e verso ±54°
Rotação de 360°
Ângulo de visão
42° horizontais
32° verticais
Tolerância de movimento
Máximo 2,5m/s
Modo de leitura
Manual, detecção automática
Sistemas operacionais suportados
Windows, Android, Linux, iOS

CAPTURA DE DADOS

1D
Todos os símbolos principais,
incluindo UPC/EAN/JAN, UPC-A e UPC-E, EAN-8 e EAN-13, JAN-8 e JAN-13, ISBN/ISSN, Código 39 (com ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 e EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), Adendo 2 de 5, Código IATA, MSI/Plessy, Código Postal da China, Código 32 (Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-Limitado, RSS-Expand, etc.
2D
Todas as principais simbologias,
incluindo QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, DotCode

AMBIENTE

Temperatura de operação
-20° a 60°C
Temperatura de armazenamento
-40° a 70°C
Umidade
5% a 95% (sem condensação)
Proteção eletrostática
±8 kV (descarga direta)
Quedas
2 metros em concreto à temperatura ambiente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
149,3mm x 95,6mm x 140,3mm
Peso
493 gramas (sem cabo)
Material
Plástico ABS
Cor
Preto
Interfaces
USB
Comprimento do cabo
1,8 metros
Teclas
Botão de ajuste de volume
Botão de ajuste de áudio
Notificações
Buzina, luz LED azul
Tensão de entrada
5VCC ±5%
Corrente em execução
400mA (típico)

