

MK200

Micro Kiosco



¡Presentamos el verificador de precios perfecto para mejorar la experiencia de tus clientes y la eficiencia de tu negocio!

El terminal de consulta de precios MK200 cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas y el sistema operativo Android 11, brindando una interfaz moderna, ágil y personalizable. Su procesador RK3568, junto con 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno, asegura un rendimiento fluido para realizar múltiples tareas de manera simultánea.

Con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y puerto PoE (Power over Ethernet), este micro kiosco es extremadamente versátil, permitiendo su uso sin cables adicionales para la alimentación. También es compatible con el estándar VESA e incluye un soporte para montaje, facilitando su instalación en paredes o columnas.

El lector de códigos de barras integrado es una solución integral para la consulta rápida y precisa de precios, con capacidad para leer códigos 1D y 2D. Debido a su orientación frontal, simplifica la lectura de productos grandes y de difícil manipulación, brindando una experiencia más cómoda y rápida tanto para el cliente como para el personal de la tienda.

Con altavoces integrados, este terminal de consulta permite no solo visualizar información en pantalla, sino también emitir notificaciones auditivas o mensajes personalizados, mejorando la interacción con el cliente.

Optimiza la experiencia de compra y mejora la atención al cliente con esta potente solución de consulta de precios. ¡Es la herramienta que necesitas para modernizar y agilizar tus puntos de venta!

- Puerto PoE Ethernet
- Lector Imager 2D
- Pantalla de 10.1" capacitiva



Especificaciones Técnicas

RENDIMIENTO

Procesador
RK3568 4 Cores 2.0Ghz
Sistema Operativo
Android 11
Memoria
4GB RAM
32GB ROM
Pantalla
10.1" TFT-LCD Panel, táctil capacitivo
Resolución
1280 x 800
Parlantes
Parlantes: 2 x 2W 8ohm
Conectividad inalámbrica
Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4Ghz
Bluetooth 4.0

ENERGIA

Consumo de energía
Operativo: 15W (típico)
Apagado: 0W
Especificaciones de potencia de entrada
AC 100-240Vac, 1.5A 50-60Hz, DC
12V±5% 2A Max.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
253mm x 163mm x 29mm
Peso
825grs
Interfaces
1x USB 3.0 Tipo A
1x USB 2.0 Debug Port
1x HDMI
1x Ranura de expansión SDHC
1x RJ45 Ethernet
1x PoE
1x DC-IN 12V 2.1mm
1x conector de auriculares
VESA
Compatible VESA 75 x 75mm
Incluye soporte VESA para montaje
Construcción
Estructura de ABS y pantalla táctil con vidrio templado.
Color
Negro

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C
Temperatura de almacenamiento
-10 a 50°C
Humedad
10% al 85% (sin condensación)

CAPTURA DE DATOS

Escaner
Imager 1D/2D, con orientación vertical, con ángulo de 60° frontal.
Lee códigos desde pantallas.
1D
Todas las principales simbologías, entre ellas UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 de 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 de 5
2D
Todas las principales simbologías, entre ellas QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Micro QR

