

MK200

Micro Quiosque



Apresentando o verificador de preços perfeito para melhorar a experiência do cliente e a eficiência do seu negócio!

O terminal de consulta de preços MK200 possui tela sensível ao toque de 10 polegadas e sistema operacional Android 11, proporcionando uma interface moderna, ágil e customizável. Seu processador RK3568, juntamente com 4GB de RAM e 32GB de armazenamento interno, garantem desempenho fluido para realizar múltiplas tarefas simultaneamente.

Com Wi-Fi, conectividade Bluetooth e porta PoE (Power over Ethernet), este micro quiosque é extremamente versátil, permitindo que seja utilizado sem cabos adicionais de alimentação. Também é compatível com o padrão VESA e inclui suporte de montagem, facilitando a instalação em paredes ou colunas.

O leitor de códigos de barras integrado é uma solução completa para consulta de preços rápida e precisa, com capacidade de leitura de códigos 1D e 2D. Devido à sua orientação frontal, simplifica a leitura de produtos grandes e de difícil manuseio, proporcionando uma experiência mais confortável e rápida tanto para o cliente quanto para o pessoal da loja.

Com alto-falantes integrados, este terminal de consulta permite não só visualizar informação na tela, mas também emitir notificações sonoras ou mensagens personalizadas, melhorando a interação com o cliente.

Otimize a experiência de compra e melhore o atendimento ao cliente com esta poderosa solução de consulta de preços. É a ferramenta que você precisa para modernizar e agilizar seus pontos de venda!

- Porta Ethernet PoE
- Leitor Imager 2D
- Tela capacitiva de 10,1"



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Processador
RK3568 4 núcleos 2,0 GHz
Sistema operacional
Android 11
Memória
4GB de RAM
32GB de ROM
Tela
Painel TFT-LCD de 10,1", toque capacitivo
Resolução
1280x800
Alto-falantes
Alto-falantes: 2 x 2W 8ohm
Conectividade sem fio
Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth 4.0

ENERGIA

Consumo de energia
Operacional: 15W (típico)
Desligado: 0W
Especificações de potência de entrada
AC 100-240V, 1,5A 50-60Hz, CC 12V ± 5% 2A máx.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
253mm x 163mm x 29mm
Peso
825g
Interfaces
1x USB 3.0 Tipo A
1x Porta de depuração USB 2.0
1x HDMI
1x Slot de expansão SDHC
1x Ethernet RJ45
1x PoE
1x DC-IN 12V 2,1mm
1x Fone de ouvido
VESA
Compatível com VESA 75 x 75 mm
Inclui suporte VESA para montagem
Construção
Estrutura em ABS e tela touch screen com vidro temperado.
Cor
Preto

AMBIENTE

Temperatura operacional
0 a 40°C
Temperatura de armazenamento
-10 a 50°C
Umidade
10% a 85% (sem condensação)

CAPTURA DE DADOS

Scanner
Imagem 1D/2D, com orientação vertical, com ângulo frontal de 60°
Leia códigos nas telas 1D
Todos os símbolos principais, incluindo UPC/EAN/JAN, UPC-A e UPC-E, EAN-8 e EAN-13, JAN-8 e JAN-13, ISBN/ISSN, Código 39 (com ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 e EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Código Composto GS1, Código 11, Industrial 25, Padrão 25, Plessey, Matriz 2 de 5 2D
Todas as principais simbologias, incluindo QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Micro QR