



Conheça o Pos & Office TI, o tablet robusto que tem tudo!

O tablet robusto Pos & Office TI foi concebido para superar qualquer desafio, oferecendo um desempenho excepcional e uma resistência incomparável. Graças ao seu processador Mediatek Helio G99 Octa-Core e 8GB de RAM, este dispositivo garante um funcionamento ágil e sem interrupções, mesmo ao executar aplicações exigentes. Com 128 GB de armazenamento UFS2.2, você terá espaço e velocidade para lidar com seus dados, enquanto o sistema operacional Android 14 lhe dá acesso às mais recentes inovações tecnológicas.

- OS Android 14
- 4G - Wi-Fi - BT - GPS
- Certificação IP68

TI

Tablet Robusto Android

A resistência é um dos seus destaques. Este tablet possui certificação IP68, o que o torna totalmente resistente à água e poeira, e foi projetado para suportar quedas de até 1,2 metros. Mesmo em condições extremas, como temperaturas de -20°C a 60°C, o tablet Pos & Office TI continuará a funcionar sem problemas. Sua tela multitoque de 8,68 polegadas, com brilho de 400 nits e proteção 7H, é ideal para trabalhos ao ar livre e permite seu uso com luvas ou dedos molhados, adaptando-se a qualquer situação.

Além disso, o TI está equipado com ferramentas que o tornam um dispositivo indispensável para os profissionais. Sua câmera traseira de 48MP com foco automático e PDAF permite capturar imagens nítidas e precisas, enquanto a câmera frontal de 32MP é perfeita para videoconferências de alta qualidade. Também possui tecnologia NFC avançada, múltiplos sensores e conectividade global graças à sua compatibilidade com redes 4G, Dual Band WiFi e Bluetooth 5.1.

A autonomia também não será um problema. Sua bateria de 8000mAh oferece até 10 horas de uso contínuo e suporta carregamento rápido de 33W para minimizar o tempo de espera. Além disso, sua função de carregamento reverso permitirá usar o tablet como fonte de energia para outros dispositivos, tornando-o ainda mais versátil.

Se procura um equipamento que alie potência, durabilidade e tecnologia de ponta, o Pos & Office TI é a escolha perfeita. Não importa o ambiente ou o desafio, este tablet está pronto para acompanhá-lo em cada passo do caminho. Personalize-o e leve sua produtividade para o próximo nível!



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Processador
 Mediatek Helio G99 Octa-Core
 Sistema operacional
 Android 14 com GMS
 Memória
 8GB de RAM LPDDR4X
 128GB de ROM UFS2.2
 Tela
 Tela de 8,68"
 800x1340 pixels
 Brilho de 400 nits
 Resistência 7H
 Painel de toque
 Tela multitoque capacitiva de 10 pontos, ultrassensível ao toque, permite o uso de luvas e dedos molhados.
 Interfaces
 1x USB Type-C (carregamento, dados, fones de ouvido, carregamento reverso de 6 W)
 1x Micro SIM + cartão TF
 Áudio
 2x Alto-falante 6Ω/2W
 1x Fones de Ouvido
 Microfone
 Áudio SMART PA
 Sensores
 Sensor de luz
 Sensor de proximidade
 Acelerômetro 3D
 Sensor Geomagnético
 Giroscópio
 Sensor de gravidade

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
 220,1mm x 135,5mm x 14mm
 Peso
 423 gramas

COMUNICAÇÕES SEM FIO

WWAN
 GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)
 Bandas 4G TDD (B34/38/39/40/41)
 Bandas 4G FDD
 (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/
 25/26/28A/28B/66)
 WLAN
 Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac)
 Frequência 2.4G+5.0G
 Wi-Fi de banda dupla
 Suporta roaming contínuo de AP
 WPAN
 BT5.1(BLE) classe 1
 Distância de transmissão: 30m
 GPS
 Suporta GPS, Beidou, Galileo, Glonass,
 AGPS

ENERGIA

Bateria
 Íon de lítio 3,85V/8000mAh,
 recarregável
 Duração estimada
 10 horas
 Carregamento rápido
 33W

CAPTURA DE DADOS

NFC
 Suporta ISO18092, ISO14443 A/B,
 Protocolos ISO15693, conformidade
 Mifare
 Distância de leitura do cartão: 0-4cm
 Frequência: 13,56 MHz
 Câmera
 Frontal de 32 MP, com foco fixo
 Câmera traseira principal de 48MP,
 com foco automático, suporta PDAF

AMBIENTE

Temperatura operacional
 -20 a 60°C
 Temperatura de armazenamento
 -30 a 70°C
 Umidade
 0% a 95% (não condensado)
 Especificação de queda
 Suporta múltiplas quedas de até 1,2 metros em concreto em temperatura ambiente
 Resistência à poeira e água
 IP68
 Descarga eletrostática
 Descarga de contato de ±8 kV
 Descarga de ar de ±12 kV