



Pos & Office T3: La potencia de Windows 11 IoT en un tablet robusto y versátil

El Tablet robusto Pos & Office T3 redefine el concepto de robustez y productividad en el ámbito profesional. Equipado con el procesador Intel Alder Lake N100 y el sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise, este tablet combina rendimiento avanzado con la versatilidad de una plataforma diseñada para soluciones empresariales. Con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento Flash, garantiza un desempeño fluido incluso en aplicaciones intensivas y un manejo eficiente de los datos más críticos.

- **OS Windows 11 IoT Enterprise**
- **4G - Wi-Fi - BT - GPS**
- **Certificado IP65**

T3

Tablet Robusto Windows

Pensado para la conectividad y la versatilidad, el T3 incluye una amplia gama de interfaces como USB 3.0, USB Tipo C, Mini HDMI 2.0, ranuras para tarjetas TF y SIM, además de un conector POGO de 12 pines para bases de carga. Su compatibilidad con redes 4G, WiFi 6 y Bluetooth 5.2 asegura una conexión confiable y rápida en cualquier lugar, mientras que su conectividad GPS y Glonass garantiza una geolocalización precisa para operaciones en campo.

El T3 también sobresale en captura de datos, con opciones para lector de códigos 2D y tecnología NFC, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para la logística, la gestión de inventarios y otras aplicaciones empresariales. Además, está equipado con cámaras de alta calidad, una frontal de 5MP y una trasera de 8MP con autofocus y flash, permitiendo capturar imágenes nítidas en cualquier entorno.

Construido para durar, el Tablet Pos & Office T3 cuenta con certificación IP65, que lo protege contra agua y polvo, y puede resistir caídas de hasta 1.2 metros sobre concreto. Funciona en temperaturas extremas de -20°C a 60°C, lo que lo hace ideal para condiciones de trabajo adversas. Su batería intercambiable de 5000mAh ofrece hasta 8 horas de autonomía, asegurando que puedas completar tu jornada sin interrupciones, con la opción de reemplazarla para extender su uso.

El Pos & Office T3 es el compañero perfecto para los profesionales que necesitan movilidad, rendimiento y resistencia. Descubre el poder de la tecnología robusta y lleva tu productividad al siguiente nivel con el T3.



Especificaciones Técnicas

RENDIMIENTO

Procesador
Intel Alder Lake N100
Sistema Operativo
Windows 11 IoT Enterprise
Memoria
8GB RAM
Almacenamiento
128GB Flash
Pantalla
8" IPS FHD
1200x1920 pixels
Brillo
550 nits
Panel táctil
Pantalla multi-táctil (5 puntos)
capacitiva ultra sensible al toque,
permite el uso de guantes y dedos
mojados
Teclado
1x Tecla de Scanner
1x Tecla de Home
1x Tecla Subir Volumen
1x Tecla Bajar Volumen
1x Tecla de Encendido/Apagado
Cámara
Frontal de 5MP
Trasera de 8MP, con autofocus y flash
Interfaces
1x USB 3.0
1x USB Tipo C
1x Mini HDMI 2.0
1x Slot para tarjeta TF
1x Slot para tarjeta SIM
1x Conector POGO de 12 pines (para
conectar a base de carga)
1x Entrada auriculares 3.5mm
1x Entrada DC de carga 5.5mm
Audio
2 micrófonos con reducción de ruido
Parlante
Notificaciones
Sonido, vibración y LEDs de colores

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

WWAN
GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/B2/B5/B8
TDD: B40
FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b
WLAN
WIFI6 802.11(a/b/g/n/acR2/ax 1x1)
Frecuencia 2.4G +5.8G Dual-band
WIFI Intel AX101
WPAN
Bluetooth 5.2 Low Energy
GPS
Soporta GPS, Glonass

ENERGÍA

Batería
Ion de Litio 7.6V 5000mAh, recargable,
intercambiable por el usuario
Duración estimada
8 horas
Energía
AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz,
Salida DC 12V/4A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
236.7mm x 155.7mm x 21mm
Peso
910 gramos
Color
Negro

CAPTURA DE DATOS

1D (opcional)
Todas las principales simbologías,
entre ellas UPC/EAN/JAN, UPC-A &
UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-
13, ISBN/ISSN, Code 39 (con ASCII
completo), Codabar (NW7), Code 128 &
EAN 128, Code 93, Interleaved 2 de 5
(ITF), Addendum 2 de 5, código IATA,
MSI/Plessey, Code 32, RSS 14, RSS
Limited, RSS Expanded
2D (opcional)
Todas las principales simbologías,
entre ellas QR Code, Data Matrix,
PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar
stack
NFC (opcional)
13.56MHz
Soporta protocolos ISO/IEC
14443A/B/15693/18092
Distancia de lectura de tarjetas: 4cms

AMBIENTAL

Temperatura operativa
-20 a 60°C
Temperatura de almacenamiento
-30 a 70°C
Humedad
0% al 95% (sin condensar)
Especificación de caídas
Resiste múltiples caídas de hasta 1.2
metros sobre concreto en temperatura
ambiente
Resistencia a polvo y agua
IP65

