



Pos & Office T3: O poder do Windows 11 IoT em um tablet robusto e versátil

O Pos & Office T3 Rugged Tablet redefine o conceito de robustez e produtividade no campo profissional. Equipado com processador Intel Alder Lake N100 e sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise, este tablet combina desempenho avançado com a versatilidade de uma plataforma projetada para soluções empresariais. Com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento Flash, garante um desempenho suave mesmo em aplicações intensivas e um tratamento eficiente dos dados mais críticos.

- OS Windows 11 IoT Enterprise
- 4G - Wi-Fi - BT - GPS
- Certificação IP65

T3

Tablet Robusto Windows

Projetado para conectividade e versatilidade, o T3 inclui uma ampla gama de interfaces como USB 3.0, USB Tipo C, Mini HDMI 2.0, slots para cartão TF e SIM, bem como um conector POGO de 12 pinos para bases de carregamento. Sua compatibilidade com redes 4G, WiFi 6 e Bluetooth 5.2 garante uma conexão confiável e rápida em qualquer lugar, enquanto sua conectividade GPS e Glonass garantem geolocalização precisa para operações de campo. O T3 também se destaca na captura de dados, com opções de leitor de código 2D e tecnologia NFC, tornando-o uma ferramenta poderosa para logística, gestão de estoque e outras aplicações de negócios. Além disso, é equipado com câmeras de alta qualidade, frontal de 5 MP e traseira de 8 MP com foco automático e flash, permitindo capturar imagens nítidas em qualquer ambiente.

Construído para durar, o Tablet Pos & Office T3 possui certificação IP65, que o protege contra água e poeira, e pode suportar quedas de até 1,2 metros em concreto. Opera em temperaturas extremas de -20°C a 60°C, tornando-o ideal para condições de trabalho severas. Sua bateria intercambiável de 5000mAh oferece até 8 horas de autonomia, garantindo que você possa completar o seu dia sem interrupções, com opção de substituí-la para prolongar seu uso.

O tablet resistente Pos & Office T3 é o companheiro perfeito para profissionais que precisam de mobilidade, desempenho e resistência. Descubra o poder da tecnologia robusta e leve a sua produtividade para o próximo nível com o T3.



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Processador
Intel Alder Lake N100
Sistema operacional
Windows 11 IoT empresarial
Memória
8GB de RAM
Armazenamento
128GB Flash
Tela
Tela IPS Full HD de 8"
1200x1920 pixels
Brilho
550 lúmens
Painel de toque
Tela multitoque (5 pontos) tela sensível ao toque capacitiva ultrassensível, permite o uso de luvas e dedos molhados
Teclado
1x Chave do scanner
1x Chave Inicial
1x Tecla de aumento de volume
1x Tecla de diminuir volume
1x Tecla liga/desliga
Câmera
Frente de 5 MP
Traseira de 8 MP, com foco automático e flash
Interfaces
1x USB3.0
1x USB Tipo C
1x Mini-HDMI 2.0
1x Slot para cartão TF
1x Slot para cartão SIM
1x Conector POGO de 12 pinos (para conectar à base de carregamento)
1x Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm
1x Entrada de carregamento DC de 5,5 mm
Áudio
2x Microfones de redução de ruído
Alto-falante
Notificações
Som, vibração e LEDs coloridos

COMUNICAÇÕES SEM FIO

WWAN
GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/B2/B5/B8
TDD: B40
FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b
WLAN
WIFI6 802.11(a/b/g/n/ac/ax 1x1)
Frequência 2,4 G + 5,8 G de banda dupla
Wi-Fi Intel AX101
WPAN
Bluetooth 5.2 de baixa energia
GPS
Suporta GPS, Glonass

ENERGIA

Bateria
Íon de lítio 7,6V 5000mAh,
recarregável, trocável pelo usuário
Duração estimada
8 horas
Energia
CA100V ~ 240V, 50Hz/60Hz,
Saída CC 12V/4A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
236,7 mm x 155,7 mm x 21 mm
Peso
910 gramas
Cor
Preto

CAPTURA DE DADOS

1D (opcional)
Todas as principais simbologias, incluindo UPC/EAN/JAN, UPC-A e UPC-E, EAN-8 e EAN-13, JAN-8 e JAN-13, ISBN/ISSN, Código 39 (com ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 e EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), Adendo 2 de 5, código IATA, MSI/Plessey, Código 32, RSS 14, RSS Limited, RSS Expandido
2D (opcional)
Todas as principais simbologias, incluindo QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, pilha GS1 DataBar
NFC (opcional)
13,56 MHz
Suporta protocolos ISO/IEC 14443A/B/15693/18092
Distância de leitura do cartão: 4cms

AMBIENTE

Temperatura operacional
-20 a 60°C
Temperatura de armazenamento
-30 a 70°C
Umidade
0% a 95% (não condensado)
Especificação de queda
Suporta múltiplas quedas de até 1,2 metros em concreto em temperatura ambiente
Resistência à poeira e água
IP65

